

# Tulsa Standard Film

## TABLERO FENÓLICO PARA HORMIGÓN

- Su principal ventaja es su reutilización hasta 10 usos por cara (sujetos al tipo de aplicación correcto manejo y tratamiento adecuado de desmoldantes que actúan por reacción química) por su cara MDO.

- Sus caras están revestidas con film fenólico color café de 125 grs/m<sup>2</sup>.

- Es recomendable su uso para hormigones que tengan un tratamiento posterior como pintado, estucado, etc.

- Alta resistencia y peso ligero.

- 65% de resina fenólica.

- Sus caras están revestidas con film fenólico color café de 125 grs/m<sup>2</sup>.

- Es recomendable su uso para hormigones que tengan un tratamiento posterior como pintado, estucado, etc.

El tablero Tulsa Standart Film viene con sus cantos sellados de fábrica, sin embargo para una mejor utilización, durabilidad y aminorar el ingreso de humedad por capilaridad en sus primeros usos, sugerimos sellar siempre los cantos antes de ser utilizado, con selladores para madera o en base aceite, poliuretanos, acrílicos o epóxicos.

Usar un desmoldante adecuado (se recomienda un desmoldante químicamente reactivo, para superficies no porosas) ante del inicio, como luego de cada descimbrado.

Los Tableros Tulsa Standart Film, son muy resistentes a la abrasión y al impacto, no obstante, al igual que con toda superficie terminada, se debe cuidar el aspecto de la velocidad de colada y utilizar vibradores adecuados para no dañar las caras del encofrado.

Es necesario limpiar los tableros entre cada uso, para lo cual, se debe utilizar espátulas de fibra, materiales sintéticos o de madera, para no dañar sus caras con herramientas metálicas. Siempre almacenar los paneles a la sombra y en un lugar seco, como también se deben apilar en forma correcta, resguardados del sol y la lluvia, para una mayor durabilidad.

